

LG UltraFine evo

SCHEMA TECNICA

32U990A-S.AEU

EAN CODE: 8806096615577

DISPLAY	
Pannello	Nano IPS Black
Formato	16:9
Diagonale	31.5" (79.94 cm)
Risoluzione	6K (6144x3456)
Pixel Pitch	0.11 mm
HDR	HDR 10 / VESA DisplayHDR™ 600
Luminosità: typ./min.	450 / 360 cd/m² (picco: 600 cd/m²)
Color Gamut: typ./min.	DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Color bit / Numero colori	10bit reali / 1.07 miliardi
Contrasto statico / dinamico	2000:1 / 5M
Tempo di Risposta	5ms (GtG)
Frequenza di Aggiornamento	60Hz
Angolo di Visione	178°/178°
Tattamento Superficie	Antiriflesso
Design	Silver, Borderless 4 lati
CONNESSIONI	
Thunderbolt 5	2x (96W, 1x down / 1x up)
USB-C	3x (1x up / 2x down, data transmission only)
HDMI	1x (2.1)
DisplayPort	1x (2.1, UHBR 13.5 DSC)
USB Upstream	2x (1x via Thunderbolt, 1x via USB-C)
USB Downstream	2x (via USB-C ver 3.2 Gen2, 15W)
RJ45	-
Daisy Chain	Sì (6K/60Hz)
Uscita audio (Jack 3.5mm)	-
HDCP	✓ (2.3)
AUDIO	
Potenza Speaker	10W (5W + 5W)
Tipologia Audio	Stereo
CARATTERISTICHE	
Altre caratteristiche e SW	Calibrazione colore di fabbrica, HW Calibration Ready, LG Calibration Studio, Deep Black Pro, Auto Brightness, Flicker Safe, Picture Mode, Reader Mode, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch, 2PBP, PIP, Smart Energy Saving, LG Switch, Dual Controller, KVM integrato



INTEGRAZIONE CON MAC

Studio Mode, M-Control, 224PPI

Requisiti minimi macOS Sequoia (versione 15) o successivo

REGOLAZIONI SCHERMO

Variazione altezza 60 mm

Altezza minima 179.5 mm

Inclinazione Schermo (Tilt) -5° ~ 15°

Rotazione Base (Swivel) -

Rotazione Verticale (Pivot) ✓ (anti-orario)

Altre caratteristiche OneClick Stand, Base staccabile

CERTIFICAZIONI

EPA, EPEAT (Bronze), CB, UL (cUL), FCC-B, ErP, CE, Thunderbolt, TÜV Rheinland Eye Comfort, Live Color Low Blue Light, TÜV-Type

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Adattatore (Bianco), Cavo Alimentazione (Bianco, 1.5m), Cavo HDMI (Bianco, 1.5m), Cavo DisplayPort (Bianco, 1.5m), Cavo Thunderbolt (Bianco, 1.5m), Cavo USB-C (Bianco, 1.5m)

CONSUMI

Classe Energetica



Consumo per 1000h

SDR e HDR: 70 kWh

DIMENSIONI (LxAxP) & PESO

Con stand 718.4 x 582.3 x 198.2 mm; 9.5 kg

Senza stand 718.4 x 413.5 x 26.5 mm; 6 kg

Con imballo 937 x 183 x 490 mm; 14 kg

Dimensioni VESA 100x100 mm

GARANZIA 24 mesi