**Maggiore spazio per i tegami, con la configurazione dei bruciatori CrossCook.**

Con il piano di cottura CrossCook, potrete avere maggiore spazio dove appoggiare pentole e tegami. I bruciatori sono disposti secondo una nuova configurazione innovativa che libera maggiore spazio.

Piano cottura CrossCook della linea Soft in estetica inox da 60 cm con 4 fuochi gas con 1 bruciatore Wok a tripla corona, bruciatori a fiamma pura e griglie speciali in estetica nera, per le cucine dalle linee morbide.

**Product Benefits & Features****Accensione integrata nella manopola**

Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita alle vostre avventure culinarie.

**Sistema di sicurezza Sicurgas**


Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di gas.

**Un'eccellente distribuzione del calore per cotture perfette**

L'efficiente bruciatore a tripla corona assicura una distribuzione uniforme del calore. Otterrete così risultati impeccabili in tempi più brevi.

**Facilità di pulizia**

Il piano di cottura grazie alla superficie liscia permette la pulizia con un solo gesto.

**Massima flessibilità grazie ai bruciatori di diverse dimensioni**

Dato che il piano cottura ha tre dimensioni diverse di bruciatori, offre un nuovo livello di flessibilità per usare pentole e padelle di dimensioni diverse in modo più efficace.

• Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

**Product Specification**

|   |                                     |                           |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| PNC   | 949 640 231                         | Funzioni di controllo     | -                                      |
| EAN   | 7332543392223                       | Caratteristiche sicurezza | Sicurgas                               |
| Tipo di piano di cottura  | Gas                                 | Segnale acustico          | No                                     |
| Dimensioni (larghezza in cm)  | 60                                  | Blocco                    | No                                     |
| Tipologia interfaccia   | Accensione integrata nella manopola | Slider Potenza            | No                                     |
| Cornice   | No                                  | Tipologia di Bridge       | No                                     |
| Dimensioni piano LxP (mm)   | 594x510                             | Pausa                     | No                                     |
| Watt  | 560                                 | Timer                     | No                                     |
| Fondo Cavo  | 480                                 | Timer                     | No                                     |
| Hob2Hood  | No                                  | Booster                   | No                                     |
| Cook Assist   | No                                  | Reset Calore              | No                                     |
| Tensione (V)  | 230                                 | Accensione elettrica Gas  | No                                     |
| Potenza massima W   | 9000                                | Gas propano               | Possibile funzionamento con gas butano |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura | 2000W/70mm                          | Termocoppia               | No                                     |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura   | 1000W/54mm                          | Griglie                   | 2, Enamel                              |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale dx (W) / Dimensione della zona cottura         | 4000W/122mm                         | Colore                    | Inox                                   |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale sx (W) / Dimensione della zona cottura         | 2000W/70mm                          | Frequenza (Hz)            | 50/60                                  |
|   |                                     | Lunghezza cavo (m)        | 1.1                                    |
|   |                                     | Tipo di presa             | No                                     |
|   |                                     | Peso lordo (kg)           | 8.5                                    |
|   |                                     | Peso netto (kg)           | 7.9                                    |
|   |                                     | Profondità imballo (mm)   | 620                                    |
|   |                                     | Altezza imballo (mm)      | 180                                    |
|   |                                     | Volume imballo (l)        | 79.24                                  |

PSGBHO130D000136

